

**術語彙編**

術語	定義
Anti- Slip Pads	橡膠盤條位於各框架的邊表面避免滑倒當登上或卸下跑步機。
Anti- Static Tinsel	銅質金屬片作釋放靜電在運輸帶操作期間。
Bucket	使用於軟體存儲器。
Connectors	使用於聯繫一起架線和建立電子線路板。
Running Deck	跑步平台。
Display Console Board	電子控制板使用於資料輸入設置和監測輸出訊息，顯示讀出數字。
EEPROM	此電子程式只讀存儲器。
Electromechanical	相關於控制機械設備或系統。
Ergo Bar	是為人體心率測驗，這握手捧內有心率脈衝傳感器。
Front Roller	馬達驅動，使滾筒帶動運輸帶。
Home Switch	此零件感覺器材水平位置。
Jumper	接通短路在二電子點之間。
KPH	每小時公里。
LCD	液晶顯示。
LED	發光二極管。
Leveler	支撐在跑步機後方，調控水平。
Pulse Board	測量心率傳感器。
Deck Cushion	橡膠圈用於懸浮跑步床。
Lift Motor	操作上升和下降。
Main Drive Belt	傳達力量從馬達給運輸帶。

**PRIME FITNESS (HK) COMPANY**

ROOM A6, 17/F., SUNRISE INDUSTRIAL BUILDING, NO. 10 HONG MAN STRRET, CHAI WAN, HONG KONG

E-MAIL: info@primefitness.com.hk WEBSITE: www.primefitness.com.hk

TEL: 2889 2553 FAX: 2889 2575

**術語彙編**

術語	定義
Main Wire Harness	提供共同性互聯銲合在電路板之間。
Motor Controller	調控跑步帶的速度。
MPH	每小時英哩。
Overlay Bezel	置於顯示控制臺，那是訊號發聲器。
PCB	電路控制板。
Polar Receiver	監測心率設備由接受信號從胸口帶發射。
Power Module	主要接受電源插座分佈電壓在各種各樣的機電系統過程中。
PWM	穩定擴寬脈衝模式。
Rear Roller	調較跑步帶漲度。
Rear Roller Guards	防護膠蓋位於後滾軸。
RPM	每分鐘轉速。
Static Current	穩定電流量數。
Stop Switch	停止按鈕。
Telemetry Receiver	信號接收設備。
Wax/ Lift Board	電路板位於在馬達蓋旁，與控制板、蠟水馬達、推力馬達和跑步帶發放信號(輸入/輸出)。
Wire Ties	鞏固導電線。

**PRIME FITNESS (HK) COMPANY**

ROOM A6, 17/F., SUNRISE INDUSTRIAL BUILDING, NO. 10 HONG MAN STREET, CHAI WAN, HONG KONG  
E-MAIL: [info@primefitness.com.hk](mailto:info@primefitness.com.hk) WEBSITE: [www.primefitness.com.hk](http://www.primefitness.com.hk)  
TEL: 2889 2553 FAX: 2889 2575